



FOTON
CAMIONES



Fotografía ilustrativa.

AUMAN EST A 3246 6x4



MOTOR	
Motor	Cummins ISG12E5 460
Tipo	6 Cilindros en linea turbo Diesel intercooler
Sistema Inyección	Bosch Common Rail System
Combustible	Diesel
Norma de emisión	SCR Euro 5 - Adblue
Potencia	460 HP @ 1800 RPM
Torque	2200 NM @ 1000-1400 RPM
Cilindrada	11,800 cc
Voltaje	24 V
Bateria	(2) 165Ah

CHASIS	
Dimensiones L*A*H (mm)	7575x2491x3875
Cabina	Techo alto, abatible electronicamente
Personas en la cabina	2 personas
Aros	22.5 x9.00 (Aluminio de 10 pernos)
Neumáticos	315/80R22.5 (10+1)
Dirección	Dirección asistida BOSCH 8098
Tanque de combustible	420 L + 260 L Aluminio
Distancia entre ejes (mm)	3.300 + 1350
Tipo de Tracción	6x4

SUSPENSIÓN	
Delantera	De ballesta + amortiguador y barra estabilizadora
Trasera	Neumatica

EQUIPAMIENTO	
Cierre central	Barra estabilizadora trasera
Volante ajustable	Cabina con suspension neumatica
Pantalla de 8" MP5+Radio + USB	AC
Litera doble	Vidrios eléctricos
Quinta rueda Jost	Asiento conductor neumatico
Sunroof eléctrico	Alza cabina eléctrico

PESOS Y CAPACIDADES	
Vacío sin carrocería	
Peso en vacío kg	9,000
Peso Admisible	
Capacidad eje delantero kg	6500
Capacidad eje trasero kg	26000
Peso bruto vehicular kg	32000
Peso bruto combinado kg	55000

TRANSMISIÓN	
Embrague	Monodisco asistido y diafragma ø 430
Caja de cambios	ZF Traxon Automatizada, con retardador hidráulico
Marchas	12
Relación de marchas	i1:16.69,i2:12.92,i3:9.93,i4:7.67,i5:5.90,i6:4.57,i7:3.66,i8:2.83,i9:2.17,i10:1.68,i11:1.29,i12:1.00,R1:15.54,R2:12.03,R3:3.40,R4:2.64
Relacion diferencial	i:3.70

FRENOS	
Sistema	Disco/Disco
Tipo	Neumatico, doble circuito ABS y ASR
Freno de estacionamiento	Neumatico con corte de aire
Freno de motor	Cummins (Ibrake)

GARANTÍA	
Vehículo	3 años libre de km
Motor	2 años o 400.000 km

