



FOTON
CAMIONES



Fotografía ilustrativa.

AUMAN EST 5046 8X4

+ Volquete 20m³

MOTOR	
Motor	Cummins ISGe4-460
Tipo	Turbocargado / 6 cilindros / en línea
Combustible	Diesel
Norma de emision	Euro IV
Potencia	460 HP @ 1900 RPM
Torque	2.300 Nm @ 1000 - 1300 RPM
Cilindrada	11.800 cc
Voltaje	24 V
Bateria	(2) 165 Ah

CHASÍS	
Dimensiones L*A*H (mm)	8950×2490×3400
Cabina	King Cab
Personas en la cabina	2
Neumáticos	12.00R20 20PR, Todo terreno (12+1)
Dirección	Hidráulica
Tanque de combustible	350 litros, material: aluminio
Distancia entre ejes (mm)	1800+2950+1350
Tipo de Tracción	8X4

SUSPENSIÓN	
Delantera	De ballesta + amortiguador y barra estabilizadora
Trasera	De ballesta

FRENOS	
Sistema	Tambor / Tambor
Tipo	Neumático con ABS
Freno de estacionamiento	Neumático con corte de aire
Freno de motor	Cummins (Ibrake)

EQUIPAMIENTO	
Cierre central	Volteo de cabina eléctrico
Vidrios electricos	Con suspensión en cabina
Volante ajustable	Radio + MP3
Asiento conductor neumático	Con A/C

PESOS Y CAPACIDADES	
Vacío sin carrocería	
Peso en vacío kg	12000
Peso Admisible	
Capacidad eje delantero kg	18000
Capacidad eje trasero kg	32000
Peso bruto vehicular kg	50000

TRANSMISIÓN	
Embrague	Monodisco asistido y diafragma ø 430
Caja de cambios	Manual, modelo: Fast - 12JSDX240T(Q) con retardador hidráulico
Marchas	12
Relación de marchas	i1:13.15 ,i2:10.35 ,i3:8.22 ,i4:6.52 ,i5:5.13 ,i6:4.10 ,i7:3.21 ,i8:2.53 ,i9:2.01 ,i10:1.59 ,i11:1.25 ,i12:1.00 R1:12.58 R2:3.07
Relacion diferencial	5.26

ESPECIFICACIONES DEL VOLQUETE	
Capacidad	20 m ³
Dimensiones (mm)	6000×2300×1500
Grosor	Piso 10 mm, Laterales 8 mm
Material	Acero, T700, forma tipo "U"
Tipo Elevacion	Frontal
Sistema Hidráulico	Hyva

GARANTÍA	
Vehículo	1 año libre de km

