

Fotografía ilustrativa.

AUMANESTM 1621 4x2



MOTOR	
Motor	Cummins ISF4.5E3210
Tipo	Turbocargado/ 4 cilindros / en línea
Sistema Inyección	Bosch Common rail
Combustible	Diesel
Norma de emisión	Euro III
Potencia	206 HP @ 2300 RPM
Torque	740 Nm @ 1200-1800 RPM
Cilindrada	4,460 cc
Alternador	24v
Bateria	(1) 135Ah

CHASIS	
Dimensiones L*A*H (mm)	8250×2400×2820
Largo aprovechable (mm)	6250
Cabina	King Cab (Extendida)
Personas en la cabina	2 pasajeros
Neumáticos	275/80R22.5 (6+1)
Dirección	Hidraulica
Tanque de combustible	200 L de aluminio
Distancia entre ejes (mm)	4800
Tipo de Tracción	4x2

SUSPENSIÓN	
Delantera	De ballesta, 3 hojas
Trasera	De ballesta, 4+3 hojas

EQUIPAMIENTO	
Cierre central	Levantamiento hidrulico de cabina
Asiento condutor neumatico	Radio + MP3 + USB
Volante ajustable	Sensores de retroceso
Aire Acondionado	Espejos electricos con calefaccion
Alarma en reversa	Estabilizador delantero y trasero

ventas.foton@pacificmotors.cr

PESOS Y CAPACIDADES	
Vacío sin carrocería	
Peso en vacio kg	5680
Carga util en chasis kg	10320
Peso Admisible	

5000

11000


16000

TRANSMISIÓN	
Caja de cambios	Manual Fast 8JS85TE
Marchas	8 vel avance + 2 reversas
Relación de marchas	i1:10.36;i2:6.30;i3:4.32;i4:3.43;i5:2.40;i6:1.46;i7:1.0 0;i8:0.79;r1:10.53;r2:2.44
Relacion diferencial	i:4.875

FRENOS	
Sistema	Tambor/Tambor
Tipo	Neumatico, ABS
Freno de estacionamiento	Neumatico con corte de aire
Freno de motor	Al escape

GARANTÍA	
Vehículo	2 años libre de km
Motor	18 meses o 160.000km





Capacidad eje delantero kg

Capacidad eje trasero kg

Peso bruto vehicular kg