



FOTON
CAMIONES



Fotografía ilustrativa.

AUMARK E 509 4X2 **CON BATEA**

MOTOR	
Motor	BJ493ZLQ3
Tipo	Turbocargado/ 4 cilindros / en línea
Sistema Inyección	Common rail
Combustible	Diesel
Norma de emision	Euro III
Potencia	109 HP @ 3600 RPM
Torque	280 Nm @ 1500-2000 RPM
Cilindrada	2,771 cc
Voltaje	12v
Batería	(l) 100Ah

CHASIS	
Dimensiones L*A*H (mm)	5430x1920x2340
Largo batea L*A*H (mm)	3610x1810x400
Cabina	Sencilla
Personas en la cabina	3 pasajeros
Neumáticos	7.00R16 (4+1)
Dirección	Hidraulica
Tanque de combustible	80 L de aluminio
Distancia entre ejes (mm)	2800
Tipo de Tracción	4x2

SUSPENSIÓN	
Delantera	De ballesta, 3 hojas
Trasera	De ballesta, 5+2 hojas

EQUIPAMIENTO	
Dirección hidráulica	Volante ajustable
Radio + MP3	Estabilizador delantero y trasero
Vidrios electricos	Cierre central
Aire acondicionado	

PESOS Y CAPACIDADES	
Vacío sin carrocería	
Peso en vacío kg	2060
Carga útil en chasis kg	2600
Peso Admisible	
Capacidad eje delantero kg	2000
Capacidad eje trasero kg	3000
Peso bruto vehicular kg	5000

TRANSMISIÓN	
Caja de cambios	Manual, 5G32
Marchas	5 avance + 1 reversa
Relación de marchas	4.71/2.47/1.65/1.00/0.79 R:4.51
Relacion diferencial	i:5.714

FRENOS	
Sistema	Tambor/Tambor
Tipo	Hidraulico, ABS
Freno de estacionamiento	De tambor central
Freno de motor	Al escape

GARANTÍA	
Vehículo	5 años o 100.000 km

