

Fotografía ilustrativa.

AUMARK E 709 4x2

MOTOR	
Motor	4J28TC
Tipo	Turbocargado/ 4 cilindros / en línea
Sistema Inyección	Bosch Common rail
Combustible	Diesel
Norma de emision	Euro IV
Potencia	109 HP @ 3600 RPM
Torque	280 Nm @ 1500-2000 RPM
Cilindrada	2,771 cc
Voltaje	12v
Bateria	(1) 100Ah

CHASIS	
Dimensiones L*A*H (mm)	5995x2060x2320
Largo aprovechable (mm)	4180
Cabina	Sencilla
Personas en la cabina	3 pasajeros
Neumáticos	7.00R16 (6+1)
Dirección	Hidraulica
Tanque de combustible	80 L de aluminio
Distancia entre ejes (mm)	3360
Tipo de Tracción	4x2

SUSPENSIÓN	
Delantera	De ballesta, 3 hojas
Trasera	De ballesta, 8+6 hojas

EQUIPAMIENTO	
Direccion hidraulica	Estabilizador delantero y trasero
Radio + MP3	Cierre central
Vidrios eléctricos	Aire acondicionado

PESOS Y CAPACIDADES Vacío sin carrocería 2200 Peso en vacio kg Carga util en chasis kg 3800 Peso Admisible Capacidad eje delantero kg 2200 Capacidad eje trasero kg 4300

6500

Peso bruto vehicular kg

TRANSMISIÓN	
Caja de cambios	Manual, 6G40
Marchas	6 avance + 1 reversa
Relación de marchas	I: 5.32 II: 2.91 III:1.82 IV: 1.33 V: 1.00 VI: 0.77 R:4.83
Relacion diferencial	i:5.714

FRENOS	
Sistema	Tambor/Tambor
Tipo	Neumatico, ABS
Freno de estacionamiento	Tambor central
Freno de motor	Al escape

GARANTÍA	
Vehículo	5 años o 100.000 Km







