



FOTON
CAMIONES



Fotografía ilustrativa.

Aumark S 1017 4X2



MOTOR	
Motor	Cummins ISF3.8s3168
Tipo	Turbocargado / 4 cilindros / en línea
Sistema Inyección	Bosch Common rail
Combustible	Diesel
Norma de emisión	Euro III
Potencia	168 HP @ 2600 RPM
Torque	600 Nm @ 1200-1900 RPM
Cilindrada	3,760 cc
Voltaje	24 V
Batería	(2) 100Ah

CHASIS	
Dimensiones L*A*H (mm)	7445x2470x2505
Largo aprovechable (mm)	5350
Cabina	Sencilla
Personas en la cabina	3 pasajeros
Neumáticos	L8.25R20-16PR-LT (6+1)
Dirección	Hidráulica
Tanque de combustible	160 L de aluminio
Distancia entre ejes (mm)	4200
Tipo de Tracción	4x2

SUSPENSIÓN	
Delantera	De ballesta, 9 hojas con barra estabilizadora
Trasera	De ballesta, 8+6 hojas con barra estabilizadora

EQUIPAMIENTO	
Dirección hidráulica	Estabilizador delantero y trasero
Radio + MP3	Cierre central
Ventanas eléctricas	Aire acondicionado
Halógenos	Neblineros
Recordatorio cinturón seguridad	

PESOS Y CAPACIDADES	
Vacío sin carrocería	
Peso en vacío kg	3000
Carga útil en chasis kg	7000
Peso Admisible	
Capacidad eje delantero kg	3600
Capacidad eje trasero kg	8000
Peso bruto vehicular kg	10000

TRANSMISIÓN	
Caja de cambios	Manual, marca: Foton con tecnología ZF
Marchas	6 avance + 1 reversa
Relación de marchas	6.198/3.287/2.025/1.371/1.000/0.780 R:5.681
Relación diferencial	i:4.875

FRENOS	
Sistema	Tambor/Tambor
Tipo	100% de aire
Freno de estacionamiento	De aire
Freno de motor	Al escape

GARANTÍA	
Vehículo	5 años o 100.000 km
Motor	18 meses o 160.000 km



CONTÁCTANOS

2295-0999

@ventas.foton@pacificmotors.cr

FOTON Camiones Costa Rica

andesmotor
con el respaldo de AUTOSTAR