

Aumark 5 1017 4X2





MOTOR	
MOTOR	
Motor —	Cummins ISF3.8s3168
Tipo —	Turbocargado / 4 cilindros / en línea
Sistema Inyección —————	Bosch Common rail
Combustible ————	Diesel
Norma de emisión —————	Euro III
Potencia ————	168 HP @ 2600 RPM
Torque ————	600 Nm @ 1200-1900 RPM
Cilindrada —————	3,760 cc
Voltaje	24 V
Batería —————	(2) 100Ah

CHASIS	
Dimensiones L*A*H (mm) ————	7445x2470x2505
Largo aprovechable (mm) ———	5350
Cabina —————	Sencilla
Personas en la cabina	3 pasajeros
Neumáticos —————	L8.25R20-16PR-LT (6+1)
Dirección —————	Hidráulica
Tanque de combustible ————	160 L de aluminio
Distancia entre ejes (mm) ———	4200
Tipo de Tracción —————	4x2

SUSPENSIÓN	
Delantera —————	De ballesta, 9 hojas con
	barra estabilizadora
Trasera ————	De ballesta, 8+6 hojas con barra estabilizadora

EQUIPAMIENTO	
Dirección hidráulica	Estabilizador delantero y trasero
Radio + MP3	Cierre central
Ventanas eléctricas	Aire acondicionado
Halógenos	Neblineros
Recordatorio cinturón seguridad	

PESOS Y CAPACIDADES

Vacío sin carrocería	
Peso en vacío kg	3000
Carga útil en chasis kg	7000
Peso Admisible	
Capacidad eje delantero kg ———	3600
Capacidad eje trasero kg ————	8000
Peso bruto vehicular kg ————	10000

TRANSMISION	
Caja de cambios —	 Manual, ZF 6S600
Marchas ———	 6 avance + 1 reversa
Relación de marchas	 6.198/3.287/2.025/1.371/1.000/0.780 R:5.681
Relación diferencial	 i:4.875

FRENOS	
Sistema ————	Tambor/Tambor
Tipo —	100% de aire
Freno de estacionamiento ———	De aire
Freno de motor	Al escape

GARANTÍA	
Vehículo ————	5 años o 100.000 km
Motor —	18 meses o 160.000 km







