

Fotografía ilustrativa.

AUMARKS 915 4x2



MOTOR	
Motor	Cummins ISF3.8s3154
Tipo	Turbocargado/ 4 cilindros / en línea
Sistema Inyección	Bosch Common rail
Combustible	Diesel
Norma de emision	Euro III
Potencia	154 HP @ 2600 RPM
Torque	500 Nm @ 1200-1900 RPM
Cilindrada	3,760 cc
Voltaje	24v
Bateria	(2) 100Ah

CHASIS	
Dimensiones L*A*H (mm)	6920x21350x2320
Largo aprovechable (mm)	5140
Cabina	Sencilla
Personas en la cabina	3 pasajeros
Neumáticos	7.50R16 (6+1)
Dirección	Hidraulica
Tanque de combustible	160 L de aluminio
Distancia entre ejes (mm)	3800
Tipo de Tracción	4x2

SUSPENSIÓN	
Delantera	De ballesta, 3 hojas con amortiguador
Trasera	De ballesta, 8+6 hojas con amortiguador

EQUIPAMIENTO	
Direccion hidraulica	Estabilizador delantero y trasero
Radio + MP3	Cierre central
Vidrios electricos	Aire acondicionado

PESOS Y CAPACIDADES	
Vacío sin carrocería	
Peso en vacio kg	2910
Carga util en chasis kg	5590
Peso Admisible	
Capacidad eje delantero kg	2500
Capacidad eje trasero kg	6000
Peso bruto vehicular kg	8500

TRANSMISIÓN	
Caja de cambios	Manual, ZF 6S558
Marchas	6 avance + 1 reversa
Relación de marchas	6.198/3.287/2.025/1.371/1/0.78;/R:5.068
Relacion diferencial	i:4.33

FRENOS	
Sistema	Tambor/Tambor
Tipo	Neumatico, ABS + EBD
Freno de estacionamiento	Neumatico
Freno de motor	Al escape

GARANTÍA	
Vehículo	5 años o 100.000 Km
Motor	18 meses o 160.000 Km





