

Fotografía ilustrativa.

AUMARK 5 915 4X2 AT



MOTOR	
Motor	Cummins F3.8EVIE156
Tipo	Turbocargado/ 4 cilindros / en línea
Sistema Inyección	Bosch Common rail
Combustible	Diésel
Norma de emisión	Euro VI SCR
Potencia	154 HP
Torque	Torque 550 Nm
Cilindrada	3,760 cc
Voltaje	24 v
Batería	(2) 100Ah

CHASÍS	
Dimensiones L*A*H (mm)	6920 x 2136 x 2310
Largo aprovechable (mm)	5140
Cabina	Sencilla
Personas en la cabina	3 pasajeros
Neumáticos	215/75R17.5-14PR (6+1)
Dirección	Hidráulica
Tanque de combustible	160 L de aluminio
Distancia entre ejes (mm)	3800
Tipo de Tracción	4x2

SUSPENSIÓN	
Delantera	De ballesta, 3 hojas con amortiguador
Trasera	De ballesta, 8+6 hojas con amortiguador

EQUIPAMIENTO	
Asientos de tela	Estabilizador delantero y trasero
Radio + MP3	Cierre central
Vidrios eléctricos	Aire acondicionado
Halógenos	Neblineros
Alarma de retroceso	Recordatorio cinturon de seguridad

PESOS Y CAPACIDADES		
Vacío sin carrocería		
Peso en vacío kg	2950	
Carga útil en chasis kg	5550	
Peso Admisible		
Capacidad eje delantero kg	2850	
Capacidad eje trasero kg	6000	
Peso bruto vehicular kg	8500	

TRANSMISIÓN	
Caja de cambios	Automatizado, ZF 6AU558TO
Marchas	6 avance + 1 reversa
Relación diferencial	i:4.33
Relación de marchas	6.198 / 3.287 / 2.025 / 1.371 / 0.780

FRENOS	
Sistema	Tambor / Tambor
Freno de motor	Al escape
Freno de estacionamiento	Neumático
Tipo	Neumático, ABS + ASR + HSA

GARANTÍA	
Vehículo	5 años o 100.000 km
Motor	18 meses o 160.000 km



