

AUMARK 5 915 4x2 Vagoneta 3,5 m3



MOTOR	
Motor	Cummins F3.8s3141
Tipo	Turbocargado/ 4 cilindros / en línea / Intercooler
Sistema Inyección	Bosch Common rail
Combustible	Diesel
Norma de emisión	Euro III
Potencia	141 HP @ 2600 RPM
Torque	450 Nm @ 1200-1900 RPM
Cilindrada	3,800 cc
Voltaje	24v
Batería	(2) 100Ah

CHASIS	
Dimensiones L*A*H (mm)	5800x2100x2450
Cabina	Sencilla
Personas en la cabina	3 pasajeros
Neumáticos	7.00R16 (6+1)
Dirección	Hidráulica
Tanque de combustible	120 L de aluminio
Distancia entre ejes (mm)	3360
Tipo de Tracción	4x2

SUSPENSIÓN	
Delantera	De ballesta, 3 hojas
Trasera	De ballesta, 8+6 hojas
Barra Estabilizadora	Delantera y Trasera

EQUIPAMIENTO	
Volante ajustable	Cierre central
Radio + MP3	Aire acondicionado
Vidrios eléctricos	

PESOS Y CAPACIDADES	
Vacío sin carrocería	
Peso en vacío kg	3050
Carga útil en chasis kg	5000
Peso Admisible	
Capacidad eje delantero kg	3000
Capacidad eje trasero kg	5500
Peso bruto vehicular kg	8500

TRANSMISIÓN	
Caja de cambios	Manual, ZF 6S558
Marchas	6 avance + 1 reversa
Relación de marchas	6.198/3.287/2.025/1.371/1/0.78/R:5.068
Relación diferencial	i:4.33

FRENOS	
Sistema	Tambor/Tambor
Tipo	100% de aire con sistema ABS
Freno de estacionamiento	Aire
Freno de motor	Al escape

ESPECIFICACIONES DEL VOLQUETE	
Capacidad	3,5 m3
Dimensiones Internas (mm)	4170×2100×400
Grosor	Piso 4 mm, Laterales 3 mm
Modelo Cilindro	E125X461
Acero	Q235

GARANTÍA	
Vehículo	5 años o 100.000 Km
Volquete	12 meses sin limite de kilometraje
Motor	18 meses o 160.000 km



