



FOTON
CAMIONES



Fotografía ilustrativa.

AUMARKS 1217 4x2



MOTOR	
Motor	Cummins ISF3.8s3168
Tipo	Turbocargado / 4 cilindros / en línea
Sistema Inyección	Bosch Common rail
Combustible	Diesel
Norma de emisión	Euro III
Potencia	168 HP @ 2600 RPM
Torque	600 Nm @ 1200-1900 RPM
Cilindrada	3,760 cc
Voltaje	24v
Batería	(2) 100Ah

CHASIS	
Dimensiones L*A*H (mm)	8220x2290x2355
Largo aprovechable (mm)	6105
Cabina	King Cab (Extendida)
Personas en la cabina	3 pasajeros
Neumáticos	LL9R22.5-14PR/ (6+1)
Dirección	Hidraulica
Tanque de combustible	200 L de aluminio
Distancia entre ejes (mm)	4700
Tipo de Tracción	4x2

SUSPENSIÓN	
Delantera	De ballesta, 3 hojas con amortiguador y estabilizadora
Trasera	De ballesta, 8+6 hojas estabilizadora

EQUIPAMIENTO	
Dirección hidraulica	Estabilizador delantero y trasero
Radio + MP3	Cierre central
Vidrios electricos	Aire acondicionado

PESOS Y CAPACIDADES	
Vacío sin carrocería	
Peso en vacío kg	3000
Carga útil en chasis kg	8000
Peso Admisible	
Capacidad eje delantero kg	4000
Capacidad eje trasero kg	8000
Peso bruto vehicular kg	12000

TRANSMISIÓN	
Caja de cambios	Manual, marca: Foton con tecnología ZF
Marchas	6 avance + 1 reversa
Relación de marchas	I:6.198 II:3.287 III:2.025 IV:1.371 V:1.000 VI:0.780 R:5.681
Relacion diferencial	i:4.875

FRENOS	
Sistema	Tambor/Tambor
Tipo	Neumatico, ABS
Freno de estacionamiento	Neumatico
Freno de motor	Al escape

GARANTÍA	
Vehículo	5 años o 100.000 km
Motor	18 meses o 160.000 km

